LINET wissner-bosserhoff

Members of LINET Group

FICHA TECNICA SENTIDA 3

ESPECIFICACIONES	
Cama eléctrica de 4 planos articulados y tres articulaciones, accionado por motores eléctricos de baja tensión, controlado con mando por cable. Permite la colocación de colchón de 85 a 90 cm de ancho y de 190-200 cm de largo	
Dispone de arquillos de sujeción de colchón para evitar su desplazamiento.	
Regulación en altura mediante sistema eléctrico de subida y bajada controlado mediante mando a distancia con cable instalado en el somier.	
El mando de control permite posiciones de Trendelemburg (11º+-2º) y posición de Silla Cardiaca	
La cama dispone de sistema manual de bajada bilateral en caso de fallo de suministro eléctrico. Todos los motores eléctricos cumplen la normativa vigente para seguridad de camas sociosanitarias IEC 60601-2-52.	
ESTRUCTURA	-
La cama dispone de somier en HLP de alta resistencia y fácil limpieza.	
Dispone de huecos para incorporar accesorios como portasueros, incorporadores, etc.	
Lecho Aero rejilla con divisiones desmontables para facilitar la limpieza	
Cabecero y piecero en madera	
PROTECCIONES LATERALES	-
Barandillas de madera integradas en ambos lados de la cama que ocupan la totalidad del espacio entre el cabecero y el piecero.	
Cada barandilla dispone de 4 niveles de protección configurables de forma independiente.	
Distancias de seguridad según requisitos de nueva norma IEC 60601-2-52 En posición bajadas las barandillas quedan escamoteadas en la estructura y no entorpece ni molesta al usuario al sentarse.	
ACCIONAMIENTO	-
Control manual de funciones y bloqueo en una sola unidad. Fácil manejo y disposición	
RODAMIENTOS	-
Cuatro ruedas de 75 mm de diámetro.	
Sistema de frenado en las cuatro ruedas individual.	
Datos Generales	-
Dimensiones externas	206 x 105 cm
Superficie de reposo	90 x 200 cm
Rango de altura mínima/máxima del carro	19 - 67 cm
Zona inferior piernas	55 cm
Regulación en altura	21-61 cm
Longitud respaldo	88 cm
Inclinación max respaldo	65,5º
Retracción respaldo	11,5 cm
Zona de asiento	21 cm
Zona reposo muslos	36 cm
Inclinación max muslos	32º
Retracción de muslos	6 cm

Zona inferior piernas	55 cm
Peso máximo de paciente	210 kg
Carga máxima de la cama	230 kg
Peso de la cama	127 kg
Espacio libre inferior	12 cm
Protección	IPX4
Nivel de ruido	< 57 dB/A
Datos eléctricos motores	
Conexión eléctrica	230V,1.25A,50Hz
Protección / Clase	IPX4 / Clase II
Voltaje de salida	24/32 V
Tiempo en power-on	max 2 min/18 min
Consumo eléctrico	max 320 W
Velocidad de regulación	5,4 mm/seg
Fuerza de comprensión	max 3500 N
Normativa y Calidad	
Marcado CE ; Normas DIN EN ISO 9001:2000 y DIN EN ISO 13485:2003 y 14001:2004	
DIN EN 60601-2-38/A1:2000 Seguridad camas hospitalarias eléctricas	
DIN EN 1970-2000 Seguridad camas personas discapacitadas	
IEC 60601-2-52 Distancia seguridad cumple futura norma	
DIN EN 60601-1-2 Compatibilidad electromagnética EMC	
Cumplimiento con Acta de Productos Médicos (MPG)	
Norma EU 93/42/EWG para productos médicos	
DIN EN 60601-1 Seguridad Eléctrica	
DISEÑO	
Colores a elegir: COLOR HAYA	