Ficha técnica

ZOE RESP. MALLA

Descripción

Con la familia Zoe, facilitamos al distribuidor un amplio abanico de producto moderno, funcional, ergonómico, idóneo para los amueblamientos integrales, desde los puestos ejecutivos hasta las salas de espera. Destacable los acabados en poliamida color blanco o negr. Dispone de cuatro referencias distintas, dependiendo del color de las piezas exteriores, con acabado negro (Zoe 3), con acabado blanco (Zoe 4), silla fija cuatro patas con acabado negro (Zoe 8) y silla fija cuatro patas con acabado blanco (Zoe 9).

Asiento / Respaldo

Asiento

- Asiento regulable en altura por mecanismo de elevación neumática.

- Asiento interior de madera de haya laminada y prensada, conformado en molde.
- Espuma de poliuretano inyectada en frio de 50 kg/m³.
- Su diseño, incorpora en la parte delantera, forma convexa con el fin de permitir una mejor circulación sanguínea por las extremidades inferiores.

Respaldo

- Soporte respaldo fabricado en poliamida inyectada color negro ó blanco.
- Tapizado en malla color negro ó blanco
- Interior del respaldo fabricado en tecno polimero.
- Regulación de altura del respaldo por sistema manual mediante palanca trasera.
- Apoyo lumbar regulable en altura desde la posición de sentado.

Opcional
- cabecero regulable en altura y orientación de poliamida inyectada, color blanco ó negro, tapizado.

Mecanismo

- Mecanismo sincronizado de basculación de asiento y respaldo en condiciones correctas ergonómicamente, con regulación de tensión. Opcionalmente, con regulación de profundidad de asiento.
- El respaldo puede encontrarse liberado, adaptándose perfectamente a los movimientos del usuario, ofreciéndole un apoyo óptimo en todo momento.
- El movimiento del mecanismo, puede bloquearse en cinco posiciones a lo largo del recorrido.
- Incorpora mecanismo de seguridad para prevenir el retorno violento del respaldo contra el usuario (anti-retorno).
- Fabricado en tecno polímero con acero, con carcasa exterior de polipropileno. Dispone de pulsadores y manetas de poliamida, redondeados y libres de aristas.
- Regulación de intensidad de la presión ejercida por el respaldo, mediante el giro de pomo central.
- La relación de sincronización entre el movimiento del asiento y del respaldo es de 2,4:1

Sistema de regulación en altura

- Columna de elevación a gas, neumática, permitiendo la regulación de altura del conjunto, y el giro 360º de la silla.
- Bloqueo en cualquier posición
- Tratamiento anti-corrosión
- Fabricado en tubo de acero
- Fuerza de expansión, 400 N.

Test superados: UNE 9084/2002, ANSI/BIFMA X5.1

Base

- Base piramidal de poliamida con carga de fibra de vidrio.
- Tipo: 5 radios
- Medidas: 640 mm.

Test superados: Conforme a la norma ANSI/FIBMA X5.1-2002/7

Opcional Base piramidal de poliamida color blanco
- Base piramidal de poliamida con carga de fibra de vidrio
- Tipo: 5 radios
- Medidas: 640 mm

Test superados: Conforme a la norma ANSI/FIBMA X5.1-2002/7

Opcional Base piramidal de aluminio
- Composición: aleación de aluminio.
- Acabado pulido
- Tipo: 5 radios
- Medidas: 640 mm. de diámetro

Test superados: Conforme a la norma ANSI/FIBMA X5.1-2002/7

Ruedas

- Ruedas de doble rodadura blanda
- Especial para suelo delicado, parket, mármol
- Material: poliamida con carga de fibra de vidrio. Banda de rodadura de elastómero.
- Eje macizo de acero bicromatrado 11 mm. de diámetro
- Medidas: 50 mm. de diámetro
- Color: rueda negra, bandas de rodadura gris

Brazos

Opcional brazos regulables

- Regulables en altura, fabricados en poliamida, para poder aportar una opción más económica y competitiva en precios, color blanco y negro
- Regulables en altura (2D), con soporte inferior cromado, con el fin de hacer juego en las versiones de aluminio, color blanco y negro.
- Regulables en altura (3D), con regulación en altura, profundidad y orientación. Parte superior del brazo, con tacto suave.

Sillones confidentes

Existen dos versiones, Zoe 8 y Zoe 9, dependiendo del color de los exteriores de las sillas

- Estructura fija de 4 patas
- Fabricada en tubo de acero redondo de 22x1,5 mm
- Acabado pintado e'poxit negro ó blanco. Opcionalmente, acabado cromado.
- Opcionalmente, brazos fabricados en poliamida inyectada de color blanco ó negro.
- Opcionalmente, brazos con pala fabricados en poliamida inyectada de color negro, apilables con pala.
- Apilable 5 alturas.
- Asiento y tapizado, acolchado con espuma moldeada de 30 kg/m³, respaldo tapizado en malla color negro ó blanco.
- Opcionalmente, ganchos de unión.

Ensayos, certificaciones y normativas

- Cumplen con las disposiciones del R.D. 488/97 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
- Fabricado acorde R.D. 1801/2003, de 26 de diciembre sobre seguridad general de los productos y específicamente lo estipulado en el Capítulo II, Artículos 4 y 6, sobre los deberes de los productores.
- Diseñada y fabricada siguiendo la norma UNE-EN 1335-1(AC) Sillas de oficina. Parte 1. Dimensiones. Determinación de las dimensiones.
- Diseñada y fabricada siguiendo la norma UNE-EN 1335-2 Sillas de oficina. Parte 2. Requisitos de seguridad.

- Diseñada y fabricada siguiendo la norma UNE-EN 1335-3 Sillas de oficina. Parte 3. Métodos de ensayo.

Medidas

Código	Altura total	Altura asiento	Ancho	Profundidad as.
Zoe 3	104/123 cm	51/59 cm	51 cm	45,5 cm
Zoe 4	104/123 cm	51/59 cm	51 cm	45,5 cm
Zoe 8	82 cm	48 cm	46 cm	45 cm
Zoe 9	82 cm	48 cm	46 cm	45 cm