

AVE2 – CAMA DE PARTOS

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Reposapiés y sujeciones para piernas (el par)
- ✓ Batería de repuesto
- ✓ Piecero deslizante incluyendo tapicería
- ✓ Lecho sin costura con cuero antibacteriano
- ✓ Posición Trendelenburg
- ✓ Soporte para portasueros en ambos lados de la cama
- ✓ Protecciones laterales con controles integrados
- ✓ Almohada diseñada para soporte lumbar
- ✓ Par de asas manuales extraíbles
- ✓ Asiento y respaldo de 100 mm de espesor
- ✓ Ruedas de 150mm, unidireccionales
- ✓ Freno centralizado
- ✓ Rueda direccional
- ✓ Elección de 5 colores



OPCIONES DE COLOR



AMARILLO



AZUL



MORADO








NARANJA



VERDE

ACCESORIOS

<p>Cabecero desmontable</p> 	<p>Portasueros de acero inoxidable telescópico</p> 
<p>Cubo de acero inoxidable con ruedas de 10L</p> 	<p>Bandeja deslizante de acero inoxidable de 4.5L</p> 
<p>Barra frontal con listón</p> 	<p>Sobrecolchón</p> 
<p>Luz nocturna</p> 	<p>Silla para médico (normal o ergonómica)</p> 
<p>Par de asas manuales plegables</p>	<p>Taburete para médico</p> 
<p>Tapizado con cremallera (para asiento y respaldo de 130 mm)</p> 	<p>Par de asas plegables</p> 
<p>Mando de paciente con cable</p> 	<p>Soporte delantero para accesorios</p> 
<p>Llamada a enfermería</p> 	<p>Asiento y respaldo de 130 mm (elevará 3 cm la altura mín y máx de la cama: 650/1100 mm.)</p>
<p>Reposa cabezas</p>	<p>Parachoques delantero</p>
<p>Sábanas desechables</p>	<p>Sábanas de rizo</p>

PARÁMETROS TÉCNICOS

Longitud total de la cama	2132 mm
Longitud mínima	1570 mm
Anchura total	980 mm
Tamaño de las ruedas	150 mm
Altura mínima	620 mm
Altura máxima	1070 mm
Respaldo	-10° / +70°
Asiento	0° / +18,5°
Posición de Trendelenburg	0° / -10°
Regulación vertical de piernas	0° / +135°
Regulación horizontal de piernas	0° / +60°
Ángulo de ajuste del apoyapiés	0° / -22°
Peso máximo del paciente	240 kg
Peso total del producto	236 kg
Normativa europea de seguridad de camas	60601-2-52



PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Batería de reserva	24V/1,2 Ah
Tensión de entrada	230 V
Tensión del motor	24V
Grado de protección IP de la cama de partos	IPX4
Clasificación de componentes aplicados de tipo B	