Características

1

Envolvente

Fabricada en tablero de aglomerado hidrófugo de fibras de densidad media, de 16 mm de espesor y recubierto con papel decorativo impregnado con resinas melamínicas.

Este tablero cumple como mínimo las características especificadas en la norma UNE-EN 312 para tablero tipo P3:

Propiedad	Flexión	MOE	MOE	Trac. Perp.	Trac. Sup.	Hinch. 24h	Trac. Perp. (T-313)	Hinch. 24h (T-313)	Trac. Perp. (T-313)
Ensayo	UNE-EN 310	UNE-EN 310	UNE-EN 310	UNE-EN 319	UNE-EN 311	UNE-EN 317	UNE-EN 321	UNE-EN 321	UNE-EN 1087-1
Unidades	N/mm^2	N/mm^2	N/mm^2	N/mm^2	N/mm^2	%	N/mm^2	%	N/mm^2
3 a 4	- 13,0	- 1.800	- 1.800	- 0,50	- 0,80	- 17,0	- 0,18	- 15,0	- 0,09
> 4 a 6	- 14,0	- 1.950	- 1.950	- 0,50	- 0,80	- 16,0	- 0,18	- 14,0	- 0,09
> 6 a 13	- 15,0	- 2.050	- 2.050	- 0,45	- 0,80	- 14,0	- 0,15	- 14,0	- 0,09
> 13 a 20	- 14,0	- 1.950	- 1.950	- 0,45	- 0,80	- 14,0	- 0,13	- 13,0	- 0,08
> 20 a 25	- 12,0	- 1.850	- 1.850	- 0,40	- 0,80	- 13,0	- 0,12	- 12,0	- 0,07
> 25 a32	- 11,0	- 1.700	- 1.700	- 0,35	- 0,80	- 13,0	- 0,10	- 12,0	- 0,07
> 32 a 40	- 9,0	- 1.550	- 1.550	- 0,30	- 0,80	- 12,0	- 0,09	- 11,0	- 0,06
> 40	- 7,0	- 1.350	- 1.350	- 0,25	- 0,80	- 12,0	- 0,08	- 11,0	- 0,06

(*) El cumplimiento de T-313 o T-100 es suficiente.

Puertas

Fabricadas en tablero compacto de resinas fenólicas.

Material rígido, hidrófugo, antibacteriano e idóneo para zonas húmedas.

Altamente resistente al desgaste, por lo que resulta ideal para aplicaciones con un elevado índice de utilización y limpieza frecuente.

Núcleo de color negro.

Acorde a las normativas europeas EN 438-1 y EN 438-2.

Densidad 1450 Kg/m3 según DIN 53479.

Absorción del agua menor al 3%.

Tablero de 10 mm de grosor.

Cantos redondeados.

No precisa mantenimiento.

Fácil limpieza

La superficie no porosa repele la suciedad. Se puede limpiar con facilidad, bien con detergentes químicos normales o con productos desinfectantes, ante los cuales el material es inalterable. En caso de limpiar grafitis se puede utilizar un disolvente orgánico sin riesgo de alteración de color. Resistente a residuos alimentarios y a tintes, ya que no afectan ni a las propiedades ni a la apariencia del compacto fenólico.

Características

1

Trasera

Fabricada en tablex perforado y totalmente enmarcada.

Tablero de 3 mm de grosor.

Complementos

Tornillería en acero inoxidable A2 y bisagras con muelle inoxidable AISI 304.

Barra portaperchas de aluminio con dos ganchos colgador en a.b.s. (Modelos MHFV, MHFT y MHFL).

Cerradura de resbalón con bombillo extraíble y llave maestra.

Patas en PVC regulables de 150mm.

Placas de numeración incluidas.

Colores

2

Cuerpo

BLANCO-1
Color cuerpo

Puertas

FBLANCO-1
Blanco fenólico

FH-162
Gris

FV-097
Beig

FX-027
Amarillo

FK-096
Naranja

FY-018
Rojo

FY-571
Granate

FF-036
Verde

FT-100
Turquesa

FV-021
Azul claro

FL-021
Azul oscuro

FF-623
Gris oscuro

FM-168
Negro

FM-100
Madera clara

FM-200
Madera oscura

FF-405
Wengue

Opciones

3

Pomo en poliamida

Pomo metálico

Monedero (moneda retornable)

Monedero + cajetín depósito

Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia

Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos

Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos

Cerradura de proximidad

Cerradura de proximidad

Cerradura de proximidad



Bisagra a 180º



Retenedor de puerta a 90º

Zócalo melamina

Lateral embellecedor

Sobretecho inclinado

Cierre para candado



Pulsera de nylon

Pulsera elástica

Combinaciones y medidas

4

SERIE MHFV

MHFV-30/1
COD. 58501

34Kg. - 0,28m³

MHFV-30/2
COD. 58502

59Kg. - 0,54m³

MHFV-30/3
COD. 58509



83Kg. - 0,80m³

MHFV-30/4
COD. 58601



108Kg. - 1,07m³



MHFV-40/1
COD. 58505

37Kg. - 0,37m³

MHFV-40/2
COD. 58506

68Kg. - 0,72m³

MHFV-40/3
COD. 58602



97Kg. - 1,07m³

SERIE MHFT

MHFT-30/1
COD. 58511



32Kg. - 0,28m³

MHFT-30/2
COD. 58512



60Kg. - 0,54m³

MHFT-30/3
COD. 58519



85Kg. - 0,80m³

MHFT-30/4
COD. 58605



110Kg. - 1,07m³

MHFT-40/1
COD. 58515



39Kg. - 0,37m³

MHFT-40/2
COD. 58516



69Kg. - 0,72m³

MHFT-40/3
COD. 58606



99Kg. - 1,07m³

Combinaciones y medidas

4

SERIE MHFM

MHFM-30/1
COD. 58531



37Kg. - 0,28m³

MHFM-30/2
COD. 58532



64Kg. - 0,54m³

MHFM-30/3
COD. 58539



91Kg. - 0,80m³

MHFM-30/4
COD. 58609



118Kg. - 1,07m³

MHFM-40/1
COD. 58535



42Kg. - 0,37m³

MHFM-40/2
COD. 58536



74Kg. - 0,72m³

MHFM-40/3
COD. 58610



107Kg. - 1,07m³

SERIE MHFC

MHFC-30/1
COD. 58521



39Kg. - 0,28m³

MHFC-30/2
COD. 58522



68Kg. - 0,54m³

MHFC-30/3
COD. 58529



97Kg. - 0,80m³

MHFC-30/4
COD. 58613



127Kg. - 1,07m³

MHFC-40/1
COD. 58525



45Kg. - 0,37m³

MHFC-40/2
COD. 58526



79Kg. - 0,72m³

MHFC-40/3
COD. 58614



115Kg. - 1,07m³

Combinaciones y medidas

4

SERIE MHFP

MHFP-30/1
COD. 58551



41Kg. - 0,28m³

MHFP-30/2
COD. 58552



72Kg. - 0,54m³

MHFP-30/3
COD. 58559



104Kg. - 0,80m³

MHFP-30/4
COD. 58617



135Kg. - 1,07m³

MHFP-40/1
COD. 58565



47Kg. - 0,37m³

MHFP-40/2
COD. 58566



85Kg. - 0,72m³

MHFP-40/3
COD. 58618



123Kg. - 1,07m³

SERIE MHFB

MHFB-30/1
COD. 58561



43Kg. - 0,28m³

MHFB-30/2
COD. 58562



77Kg. - 0,54m³

MHFB-30/3
COD. 58569



110Kg. - 0,80m³

MHFB-30/4
COD. 58621



144Kg. - 1,07m³

MHFB-40/1
COD. 58575



50Kg. - 0,37m³

MHFB-40/2
COD. 58576



90Kg. - 0,72m³

MHFB-40/3
COD. 58622



130Kg. - 1,07m³

Combinaciones y medidas

4

SERIE MHFZ

MHFZ-30/1
COD. 58581



47Kg. - 0,28m³

MHFZ-30/2
COD. 58582



85Kg. - 0,54m³

MHFZ-30/3
COD. 58589



123Kg. - 0,80m³

MHFZ-30/4
COD. 58625



160Kg. - 1,07m³

MHFZ-40/1
COD. 58585



55Kg. - 0,37m³

MHFZ-40/2
COD. 58586



100Kg. - 0,72m³

MHFZ-40/3
COD. 58626



146Kg. - 1,07m³

SERIE MHFL

MHFL-30/1
COD. 58541



40Kg. - 0,28m³

MHFL-30/2
COD. 58542



69Kg. - 0,54m³

MHFL-30/3
COD. 58549



99Kg. - 0,80m³

MHFL-30/4
COD. 58629



129Kg. - 1,07m³

MHFL-40/1
COD. 58545



44Kg. - 0,36m³

MHFL-40/2
COD. 58546



79Kg. - 0,71m³

MHFL-40/3
COD. 58630



113Kg. - 1,05m³